

Schiltknecht

swiss precision

Flügelrad-Strömungsmessgerät mit Spannungsausgang

MiniAir[®]6

Die Strömungsmessgeräte MiniAir6 und MiniWater6 dienen zur Erfassung der Strömungsgeschwindigkeit von gasförmigen und flüssigen Medien.

Zusammen mit einer Volumenmessstrecke bilden sie ein entsprechendes Durchflussmessgerät.

Als Ausgangssignal steht eine lineare Spannung an. Je nach Anwendung können Flügelradmessköpfe Typ Macro, Mini oder Micro verwendet werden. Die Messköpfe sind leicht austauschbar dank des einzigartigen Schnappkopfprinzips. Die Flügelrad-Messköpfe haben eine spezielle aerodynamische Form, die die Messung bis $\pm 25^\circ$ unabhängig von der Verdrehung aus der Hauptströmungsrichtung macht. Die robusten und hochpräzisen Messgeräte sind besonders geeignet für den Maschinen- und Anlagenbau, die Verfahrenstechnik und die Heizungs-, Klima-, Lüftungstechnik.

Sortiment: Messkopf: Messbereich:

- MiniAir6 Micro 0...20 m/s oder 0...40 m/s
 Mini 0...20 m/s oder 0...40 m/s
 Macro 0...20 m/s
- MiniWater6 Micro 0...5 m/s
 Mini 0...5 m/s
- Volumenmessstrecken für die Durchflussmessung



SSS
Schweizerischer Kalibrierdienst
Service suisse d'étalonnage
Servizio Svizzero di taratura
Swiss Calibration Service

SCS 046



MiniAir[®]6

Die Messung der Strömungsgeschwindigkeit mit einem Flügelradanemometer gilt als die genaueste unter den möglichen Messmethoden. Die Drehzahl des Flügelrades ist direkt proportional zur Strömungsgeschwindigkeit und weitestgehend unabhängig von Druck, Temperatur, Dichte und Feuchtigkeit.

In der Heizungs-, Klima-, Lüftungstechnik ist neben der Temperatur und der Feuchte die Luftströmung die meistgemessene Grösse.

Das Strömungsmessgerät MiniAir6 ist dank Schnappkopfrinzip auch für den Dauereinsatz als Prozessmessgerät tauglich.

Durchflussmessungen, Filterüberwachungen, Ab- und Zuluftkontrollen, Volumenstrommessungen u.v.m sind Anwendungen, die in der Verfahrens- und HKL-Technik, aber auch in Labors und Forschung und Entwicklung zum Einsatz kommen.

	MiniAir6 Micro	MiniAir6 Mini	MiniAir6 Macro
Messbereich	0,6 - 20 m/s	0,4 - 20 m/s	0,2 - 20 m/s
oder	0,7 - 40 m/s	0,5 - 40 m/s	
Messgenauigkeit	± 1,0% v.E. ± 3,0% v.M.	± 1,0% v.E. ± 1,5% v.M.	± 1,0% v.E. ± 1,5% v.M.
Einsatztemp.	-10 bis +80 °C	-10 bis +80 °C	-10 bis +80 °C
Speisung (extern)	6,5 - 26 V DC	6,5 - 26 V DC	6,5 - 26 V DC
Ausgangssignal	0 - 2,0 V	0 - 2,0 V	0 - 2,0 V
Belastung	>10 kΩ	>10 kΩ	>10 kΩ
Kopfgrösse	Ø 11 x 15 mm	Ø 22 x 28 mm	Ø 85 x 80 mm
Einfahröffnung	16 mm	35 mm	
Fühlerlänge	165 mm	175 mm	225 mm
Kabellänge	5 m	5 m	5 m
Lagertemp.	-65 bis +150 °C	-65 bis +150 °C	-65 bis +150 °C

	MiniWater6 Micro	MiniWater6 Mini	
Messbereich	0,04 - 5 m/s	0,02 - 5 m/s	
Messgenauigkeit	± 2 % v.E. ± 3,5 % v.M.	± 2 % v.E. ± 2 % v.M.	
Einsatztemp.	0 bis +70 °C	0 bis +70 °C	
Speisung (extern)	6,5 - 26 V DC	6,5 - 26 V DC	
Ausgangssignal	0 - 1,0 V	0 - 1,0 V	
Belastung	>10 kΩ	>10 kΩ	
Kopfgrösse	Ø 11 x 15 mm	Ø 22 x 28 mm	
Einfahröffnung	16 mm	35 mm	
Fühlerlänge	165 mm	175 mm	
Kabellänge	5 m	5 m	
Lagertemp.	-65 bis +150 °C	-65 bis +150 °C	

Schnappkopf ist nur durch gleiche Grösse und Messbereich ersetzbar.
Sonderanfertigungen auf Anfrage.

Technische Aenderungen vorbehalten.

Schiltknecht
swiss precision

Schiltknecht Messtechnik AG **Strömung, Feindruck, Meteo**
Industriestrasse 13, CH-8625 Gossau ZH
Tel. +41(0)43 833 77 10, Fax +41(0)43 833 77 11
<http://www.schiltknecht.com>
email: sales@schiltknecht.com

0910MT